

# Preisliste 07.2010

## Nivomat

Hubsystem	Ausstattung	Masse	Preis
<b>Ergocomfort</b>			
	Duo-Belattung mit Mittelzonenverstärkung, Kabelhandschalter, parallele Fusshochlagerung	85/95 x 185/195 * 115 x 195 *	3990 5410
<b>Multicomfort</b>			
	Duo-Belattung, Federelemente im Schulter- und Beckenbereich individuell einstellbar, Kabelhandschalter, zweifache Fussverstellung, mit Knieknick	85/95 x 185/195 * 75/115 x 195 *	4680 5960
<b>Sensocomfort</b>			
	Individuell einstellbare Teller-elemente im Schulter- und Gesässbereich, zweifache Fussverstellung, mit Knieknick, mit separater Kopfteilverstellung	85/95 x 185/195 * 115 x 195 *	5380 6690
<b>Liegeflächenschrägstellung mit LL-Lifter (16 °)</b>			1190
<b>Umrandung Mod. Appenzell</b>			
	Buche furniert	90/100 x 190/200 120 x 190/200	1090 1190
	Nussbaum (amerik.) furniert	90/100 x 190/200 120 x 190/200	1540 1640
<b>Mehrpreise</b>			
	<b>Infrarot-Fernbedienung (Sender und Empfänger)</b> ohne Notabsenkung		295
	<b>Bei Nachkauf</b>		420
	<b>Aufzugstange inkl. Halterung</b>		535
	<b>Matratzenhalter XXL seitlich, pro Stück</b>		44
	<b>Überlänge: 210 oder 220 cm</b>		620
	<b>Alu-Füsse</b>		65

\* **Achtung: Der seitliche Sicherheitsabstand von 2,5 cm muss beim Einbau unbedingt eingehalten werden.**

Alle Preise in CHF | Masse in cm | Änderungen vorbehalten

# Technische Daten

## Nivomat-Bettssystem

Hubsystem	Ausstattung	Motor	
<b>Masse</b>	116 x 72 x 20 (L x B x H)	<b>Netzspannung</b>	230 Volt / 50 Hz
<b>Einbauhöhe</b>	variabel von 33–37 cm (inkl. Liegeflächen)	<b>Motorspannung</b>	24 Volt
<b>Höhen-/Bodenausgleich</b>	verstellbare Füsse von 0–4 cm	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Hub</b>	38 cm	<b>Schutzart</b>	IP 44
<b>Hubkraft</b>	250 kg (max. Personengewicht 150 kg)	<b>Lärmemission</b>	< 65 dB(A)
<b>Gewicht</b>	45 kg	<b>Druck-/Zugkraft</b>	max. 6000 N
<b>Stahlprofile</b>	Pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016	<b>Nennbetrieb</b>	max. 2 min., 18 min. Pause

## Liegeflächen Ergocomfort | Multicomfort | Sensocomfort

	Ausstattung	Motor	
<b>Standardgrössen*</b>	95 x 195 cm   95 x 185 cm	<b>Motorspannung</b>	24 Volt
	85 x 195 cm   95 x 185 cm	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Sondergrössen* **</b>	75 x 195 cm   75 x 185 cm	<b>Schutzart</b>	IP 0
	115 x 195 cm   115 x 185 cm	<b>Lärmemission</b>	< 65 dB(A)
<b>Einteilung</b>	5-teilig	<b>Druckkraft</b>	max. 2 x 4500 N
<b>Belastbarkeit</b>	170 kg (max. Personengewicht 150 kg)	<b>Nennbetrieb</b>	max. 2 min., 18 min. Pause
<b>Gewicht</b>	45 kg	<b>Ausstattung</b>	Netzfreeschaltung
<b>Stahlprofile</b>	Pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016	<b>Handschalterkabel</b>	Notabsenkung (Batterie)
	<b>Material</b>		
	<b>Rahmen aussen längs 70 x 25 mm</b>		Buchenschichtholz gewachst
	<b>Rahmen innen längs 48 x 20 mm</b>		Buchenschichtholz gewachst
	<b>Rahmen quer 60 x 20 mm</b>		Buchenschichtholz gewachst
	<b>Eckverbindungen</b>		verleimt und verdübelt
	<b>Belattung</b>		Buchenschichtholz
	<b>Federelemente</b>		Kunststoff
	<b>Verstellbeschläge</b>		Stahlprofile
	<b>Scharniere   Matratzenhalter</b>		Stahl/Edelstahl

\* Aus Sicherheitsgründen muss das Mass der Liegefläche immer 2,5 cm umlaufend kleiner sein als das Bettmass.  
z. B. Bettmass 100 x 200 cm = Liegeflächenmass 95 x 195 cm.

\*\* Nur Multicomfort