



## Schulstuhl 6200

Der Stuhl basiert auf den wesentlichen ergonomischen Erkenntnissen für moderne Sitzmöbel. Die gummigelagerte Rückenlehne ist in der Höhe verstellbar und in verschiedenen Farben lieferbar. In Arbeitsposition wie in Zuhörerposition ist dank der Elastizität der Sitzschale immer eine optimale Abstützung garantiert.

## Standardausführung

<b>Sitzschale</b>	Sperrholz, aussen laminiert, Farbton Buche natur
<b>Lehnenteil</b>	Sperrholz, aussen laminiert, Farbton Buche natur in der Höhe 6 cm mittels separatem Inbusschlüssel verstellbar
<b>Gestell</b>	Fünfstern-Fusskreuz aus Aluminium-Druckguss poliert/RAL 7024 verchromte Standsäule Gummigleiter grau oder Teppichgleitfüsse

<b>Sitzneigungen</b>	xxxx.1 = Sitz horizontal, fest xxxx.2 = Sitz 3° nach vorne geneigt, fest xxxx.4 = Sitz allseitig leicht wippbar (ca. 5°), Sitzhöhen + 2,5 cm
----------------------	--

<b>Holzteile-Grössen</b>	B = für Unterstufe/Mittelstufe C = für Oberstufe
--------------------------	---

<b>Modell 6285</b>	Sitzhöhenverstellung mit separatem Vierkantschlüssel, Oberteil nicht drehbar
Sitzhöhen	A = 25–38 cm                      B = 35,5–48,5 cm                      C = 42–55 cm

<b>Modell 6286</b>	Sitzhöhenverstellung mit Gaslift, Oberteil drehbar
Sitzhöhen	A = 32–44,5 cm (150 N)                      B = 36–52,5 cm (180 N)                      C = 43–64 cm (200 N)

<b>Optional</b>	Sitzpolster- und Lehnenteilaufgabe Lehnenteil schwarz oder anthrazit lackiert oder gebeizt Sitzschale auch in anderen Farben erhältlich (Mindestmenge 300 Stück) Sitzhöhenverstellung mit drehgesicherter Gasfeder, Oberteil nicht drehbar Fusskreuz mit Doppel-Lenkrollen, Sitzhöhen + 3 cm
-----------------	--

- 1 | Höhenverstellung der Rückenlehne mit Inbusschlüssel
- 2 | Höhenverstellung mit Gaslift
- 3 | Höhenverstellung mit Vierkantschlüssel
- 4 | Fünfsternfuss in Aluminium poliert, Gleiter für harte und weiche Böden
- 5 | Drehgesicherte Gasfeder = Fünfsternfuss in Stahlrohr, Säule schwarz
- 6 | Fünfsternfuss in Aluminium poliert, mit Doppel-Lenkrollen (Modell 6286 C)

