



Tabouret 4671 | 4672 | 6211 | 6252

Le siège idéal pour les travaux manuels et artisanaux.

embru

Exécution standard

tous les modèles

Siège du tabouret hêtre multiplis laqué naturel, Ø env. 35 cm

Modèle 4671



Bâti

tube d'acier rond, Ø 20/1,5 mm, zingué brillant ou thermolaqué
anneau pose-pieds, sous-pieds en matière synthétique

Hauteur d'assise fixe: 50 ou 55 ou 60 cm

Modèle 4672



Bâti

tube d'acier rond, Ø 20/1,5 mm, zingué brillant ou thermolaqué
empilable, sous-pieds en matière synthétique

Hauteur d'assise fixe: 45 ou 50 cm

Modèle 6211



Bâti

pied-étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli/RAL 7024,
colonne chromée, sous-pieds en caoutchouc gris ou sous-pieds
pour moquette

Hauteur d'assise réglage en hauteur par ressort à gaz, partie supérieure tournante
B = 36–52,5 cm (180 N), C = 43–64 cm (200 N)

Modèle 6252



Bâti

pied-étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli/RAL 7024,
colonne chromée, 5 roulettes doubles

Hauteur d'assise réglage en hauteur par ressort à gaz, partie supérieure tournante
46–67 cm (200 N)

En option

Modèle 4671 | Modèle 4672

Bâti

sous-pied articulé avec couronne en acier,
feutre ou matière synthétique

Modèle 6211

Hauteur d'assise

réglage en hauteur par ressort à gaz non tournant,
partie supérieure non tournante

- 1 | Réglage en hauteur par ressort à gaz
- 2 | Anneau pose-pieds (modèle 4671)
- 3 | Sous-pieds en matière synthétique
- 4 | Sous-pieds articulés
- 5 | Pied-étoile à 5 branches en aluminium poli, sous-pieds pour sols durs ou mous
- 6 | Pied-étoile à 5 branches en aluminium poli, avec roulettes doubles (modèle 6252)

