

Weitere Informationen zu Weiss- und Kreidetafeln

Kratztest auf der Oberfläche

Ob die Oberfläche auch wirklich aus PolyVision Ceramicsteel ist, kann mit diesem einfachen Kratztest leicht überprüft werden. Eine Lack- oder Kunststoffoberfläche kann leicht beschädigt werden, während die PolyVision Oberfläche diesen Test problemlos übersteht. Man nehme einen scharfen Gegenstand, wie z.B. einen Schlüssel und kratze auf einer kleinen, unauffälligen Stelle der Oberfläche. Wenn Ihre Tafel diesen Test übersteht, beglückwünschen wir Sie zum Kauf. Wenn die Oberfläche beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an uns.

Technische Daten:

Porzellan, Email und Stahl bilden die Grundlage des Dauerschreibbelages. Auf 0,5 mm kaltgewalztem Stahlblech wird Glas-Email aufgesprüht und bei Temperaturen von mehr als 800°C in den Stahl eingebrannt. Dabei entsteht eine Fläche, die so hart ist wie reiner Quarz. Der Schreibbelag ist porenlos, lichtecht, kratzfest, bruchstabil und widerstandsfähig gegen Abrieb. Magnete haften zuverlässig und dauerhaft.



WARTUNG UND PFLEGE

> von Kreide-Wandtafeln

> von Faserschreiber-
Wandtafeln

Vor dem ersten Gebrauch

Kreide-Wandtafel

Bevor Sie die Tafel in Betrieb nehmen, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden.

Es ist möglich, dass noch eine schützende Folie auf der Tafelfläche vorhanden ist. Entfernen Sie diese Folie und reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem nassen Schwamm. So entfernen Sie allfällige Leimrückstände der schützenden Folie. Lassen Sie die Tafel ganz trocknen. Die ganze Fläche muss nun mit einer weissen Kreide «eingekreidet» werden. Dazu nimmt man eine Kreide der Länge nach und zieht ausgiebig breite Kreidestreifen über die ganze Fläche. Den Kreidestaub auf der ganzen Fläche mit dem Trockenschwamm Art.-Nr. 0931-6 oder einem Latexschwamm gut einreiben.

Wichtig: Trocken einreiben!

Nun reinigen Sie die Tafel noch nass mit dem Wandtafelschwamm Art.-Nr. 0931-5. Nachtrocknen mit dem Wandtafelwischer Art.-Nr. 0949-5 oder mit dem Schwamm Art.-Nr. 0931-7.

Lassen Sie die Tafel ganz trocknen. Die Wandtafel ist nun einsatzbereit.

Wir empfehlen Ihnen den Gebrauch von Kreiden ohne Wachsöl.

Faserschreiber-Wandtafel

Bevor Sie die Tafel in Betrieb nehmen, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden.

Es ist möglich, dass noch eine schützende Folie auf der Tafelfläche vorhanden ist. Entfernen Sie diese Folie und reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem nassen Tuch oder Schwamm. So entfernen Sie allfällige Leimrückstände der schützenden Folie.

Trocknen Sie die Tafel mit einem Tuch nach. Die Wandtafel ist nun einsatzbereit. Reinigen Sie die Tafel auch wie oben beschrieben, wenn keine Schutzfolie vorhanden ist.

Tägliche Reinigung und Pflege

Kreide-Wandtafel

Das normale Reinigen einer Tafel kann sowohl trocken, als auch nass geschehen. Trocken löschen mit dem Trockenschwamm Art.-Nr. 0931-6. Zum Nassreinigen empfehlen wir Ihnen den Schwamm Art.-Nr. 0931-7. Er wurde speziell für das Reinigen von Wandtafelflächen entwickelt. Mit diesem Schwamm muss die Tafel nicht mit einem Abstreifer abgezogen werden. Es kann auch ein normaler Schwamm Art.-Nr. 0931-5 verwendet werden. Es muss danach jedoch mit dem Tafelwischer Art.-Nr. 0949-5 nachgetrocknet werden.

Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die Tafel mit einem Reinigungsmittel für keramische Gegenstände. Gründlich mit klarem Wasser nachreinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Wachsbestandteilen.

Faserschreiber-Wandtafel

Für den normalen täglichen Gebrauch empfehlen wir unsere Faserschreiber Art.-Nr. 0932-1 oder ähnliche Schreiber. Zum Reinigen verwenden Sie den Tafelwischer Art.-Nr. 0932-4.

Je nach Intensität des Gebrauchs empfehlen wir, die Oberfläche einige Male pro Woche gründlich nass zu reinigen. Verwenden Sie immer klares Wasser. Zigarettenrauch, Fingerabdrücke und Trockenschreiber hinterlassen schnell einen unsichtbaren Film auf der Oberfläche. Dieser Film beeinträchtigt dann die Trockenreinigung. Abwaschen mit reinem Wasser reicht meistens, um diese Verunreinigungen zu entfernen.

Trocknen Sie die Tafel immer mit einem sauberen Tuch nach. Von Zeit zu Zeit braucht die Oberfläche allerdings eine gründlichere Reinigung. Benutzen Sie dazu ein Reinigungsmittel für Weisswandtafeln, ein Lösungsmittel, Alkohol oder ein Reinigungsmittel für keramische Oberflächen. Die Oberfläche wird so nicht angegriffen oder beschädigt.