

## Wärmeschrank TOP-WS Armoire chauffante TOP-WS



## Wärmeschrank Top-WS

### Produktmerkmale:

Der Wärmeschrank Top-WS ist komplett aus Edelstahl, rundum geschlossen und funktioniert im Umluftsystem. Die warme Luft wird im Schrank über Luftleitbleche im Innenraum gleichmässig verteilt. Die Temperaturregelung erfolgt stufenlos. Guter Isolationswert und sparsamer Stromverbrauch. Einfache Bedienung.

### Ausführung:

- Türe mit umlaufender Gummidichtung und Magnetverschluss.
- Flügeltüre mit Band links oder rechts, Umbandung problemlos möglich.
- Türöffnungswinkel 270°.
- Warmluftzuführung über Schlitze in der Rückwand und dem Bodenblech
- Luftzuführung im Bodenbereich regulierbar.
- Tablar geschlitzt und im Rasterabstand von 25 mm verstellbar.
- Betriebseinheit mit Fussfilter, Ventilator und Heizung hinter dem Installationsfach
- Nach vorne ausziehbares Installationsfach oben, mit digitaler Steuerung, Hauptschalter und Sicherungselement.
- Universalregler mit digitaler Temperaturanzeige.

### Anwendungsgebiete:

Pflege- und Operationsbereich, Therapiestationen, Traumatologie, Intensivstationen, Säuglingsstationen, Geburtsabteilungen, Alters- und Pflegeheime, Laboratorien, Physiotherapien, Wellness und Spa.

Die Wärmeschränke dienen zum Warmhalten von Bettwäsche, Operationstücher, Wickeltücher, Badetücher, Infusionslösungen, Bettflaschen usw.



## Armoire chauffante Top-WS

### Caractéristique du produit:

L'armoire chauffante Top-WS est complètement en acier inox, entièrement clos et fonctionne avec un système d'air circulé. L'air chaud est reparti dans l'intérieur à travers des tôles de conduite d'air. La régulation de la température se fait en continu. L'isolation garantit les frais d'exploitation faibles. Maniement facile.

### Exécution:

- Porte avec profil en caoutchouc à l'entour et fermeture magnétique
- La fermeture de la porte est à droite ou à gauche et facilement à changer



- Angle de la baie de porte 270°
- Conduite de l'air chaude à travers des fentes dans le panneau arrière et dans le tôle de fond
- Conduite de l'air réglable dans la zone du fond
- Etagère perforée, avec possibilité d'en insérer tous les 25 mm
- Unité d'opération avec filtre pour fibres, ventilateur et chauffage derrière le tiroir d'installation.
- Tiroir d'installation en haut, extensible vers l'avant, avec commande digitale, interrupteur général et élément porteur fusible.
- Régulateur universel avec indication de température digital.

### Domaine d'application:

Salle d'opération, stations de soins infirmiers, stations thérapeutiques, traumatologie, stations intensives, maternité, néonatalogie, établissements médicaux sociaux, laboratoires, physiothérapie, installations de Wellness et spa.

Les armoires chauffantes servent de garder au chaud les langes, serviettes de bain, draps d'opération, infusions, bouillotte pour nourissons etc.



### Einbaumodell Typ Top-WS / Modèle à encastrer type Top-WS

Art. Nr.	Typ	Inhalt	Höhe	Breite	Tiefe	Tablar	Nische Höhe	Nische Breite	Nische Tiefe
N° d'article	Type	Contenu	Hauteur	Largeur	Profondeur	Etagère	Niche hauteur	Niche largeur	Niche profondeur
20.200.001	Top-WS 400/460	30 lt	460	400	380	–	465	405	430
20.200.005	Top-WS 400	65 lt	760	400	380	1 Stk.	765	405	430
20.200.003	Top-WS 545	120 lt	760	545	500	1 Stk.	765	550	550
20.200.002	Top-WS 550	150 lt	760	545	560	1 Stk.	765	550	610
20.200.004	Top-WS 1200	345 lt	760	1200	560	1 Stk.	765	1210	610

### Wärmeschrank Typ Top-WS fahrbar

Einbaumodell auf 4 Doppelrollen, bremsbar

Modèle type Top-WS armoire roulante

Modèle à encastrer sur 4 roulettes doubles à frein

Art. Nr.	Typ	Inhalt	Höhe	Breite	Tiefe	Tablar/Stk.
N° d'article	Type	Contenu	Hauteur	Largeur	Profondeur	Etagère/pcs.
20.200.205	Top-WS 400 F	65 lt	870	450	450	1
20.200.203	Top-WS 545 F	120 lt	870	600	560	1
20.200.202	Top-WS 550 F	150 lt	870	600	620	1
20.200.204	Top-WS 1200 F	345 lt	850	1200	560	1

### Tischmodell Typ Top-WS T Einbaumodell mit Sockel

Modèle libre type Top-WS T Modèle à encastrer, avec socle

Typ	Inhalt	Höhe	Breite	Tiefe	Tablar/Stk.
Type	Contenu	Hauteur	Largeur	Profondeur	Etagère/pcs.
Top-WS 400 T	65 lt	900	410	425	1
Top-WS 545 T	120 lt	900	560	545	1
Top-WS 550 T	150 lt	900	560	605	1
Top-WS 1200 T	345 lt	900	1210	605	1

Diverse Abmessungen erhältlich, auch Spezialgrößen  
Dimensions spéciales sur demande



#### Technische Daten


Material:	X2CrNi 18-10
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Anschlusswert:	230 V / 50 Hz
Leistung:	600 Watt
Umgebungs- temperatur:	Raumtemperatur
Einstellwert	werkseitig: 30°-55°C Schaltdifferenz +/- 1°C
Sicherheit:	Tastensperre möglich

#### Données techniques:



<i>Matériel:</i>	X2CrNi 18-10
<i>Mode d'opération:</i>	à marche continu
<i>Puissance électrique:</i>	230 V / 50 Hz
<i>Alimentation:</i>	600 Watt
<i>Température du milieu:</i>	température ambiante
<i>Valeur de consigne départ usine:</i>	30°-55° C, fourchette +/- 1°C
<i>Sécurité:</i>	Blocage du clavier possible

Normen: EG-konform gemäss Richtlinien 89/336 EWG und 76/23 EWG  
 Der Wärmeschrank ist ein Produkt der Medizinklasse I  
 Normes: conforme aux règles 89/336 CEE + 76/23 CEE  
 L'armoire chauffante est un produit selon ODim classe I

Schleppbeschlag für Einbaumöbel  
*Ferrure entraînée pour meubles encastrés*



Spezialscharnier für Möbelumbauten  
*Charnière automatique invisible*



Front-/Blindtüre ist gut zu hinterlüften. Luftspalt oben und unten mindestens 10 mm!

*Veillez à ventiler bien la porte aveugle. Entrefer au moins 10 mm en haut et en bas!*

