

Tableau pour écran numérique 1R460-7

Tableau conventionnel pour écoles et autres lieux de formation. Les surfaces d'écriture en acier émaillé sont magnétiques et résistantes au rayures avec différentes options de réglures qui sont durables et résistent à l'abrasion. Chants en ABD anti-choc. La surface centrale est prévue pour l'intégration d'écrans de 75" ou 86".



Fabricant de meubles depuis 1904

embru

Exécution standard



Modèle 1R460-7 avec **Display 86"**
(7 surfaces, écran toujours au centre)



Modèle 1R460-7 avec **Display 75"**
(7 surfaces, écran toujours au centre)

Dimensions en cm	Modèle 1R460-7 avec Display 86"		Modèle 1R460-7 avec Display 75"	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
	399 cm	120 cm	346 cm	107 cm

Surfaces d'écriture en acier émaillé gris foncé pour la craie ou blanc lisse pour le feutre, magnétique, uni, ou avec réglures selon fiche technique séparée
7 surfaces, 2 volets fixés aux quarts

Tableau	Chants	
	Réglage	ABS noir (résistant aux chocs) avec contrepoids
	avec contrepoids	course de coulissement d'environ 90 cm (mécanisme sur le sol, voir image 5)
	électrique	course de coulissement d'environ 50 cm (mécanisme derrière le tableau)
Porte-craies	En aluminium, profondeur env. 15 cm	
Planche porte-outils	Stratifié gris clair, sans accessoires	
Bacs	1 bac pour craies/feutres et 1 bac pour éponge avec support pour racloir	
Porte-chiffon	Exécution zinguée, longueur env. 48 cm	

Écran	Promethean	ActivPanel 9 Premium 86" ou 75"
	Promethean	ActivPanel 9 86" ou 75"
	Philips	Q-Serie 86" ou B-Serie 75"
	Autres écrans sur demande	

Remarques Montage sur mur porteur ou renforcement incombant au client
Réglures selon fiche technique séparée
Pied de tableau mural en option pour une fixation sur une surface murale non porteuse
Accessoires de tableau selon fiche technique séparée



- Propriétés**
- 1 Porte-craies
 - 2 Chant ABS
 - 3 Charnière
 - 4 Bouton-poussoir pour le réglage électrique de la hauteur
 - 5 Réglage de la hauteur pour tableau avec course coulissante 90 cm

Mesures



Réglage en hauteur : env. 600 mm

Pour un montage de la mécanique à 800 mm du sol fini, le bord supérieur de l'installation est d'environ 2430 mm.

Préparations sur site :

- 1 x UP T13, triple
- 1 x UP GR 1, gaine vide de 50 mm

Références tableau mural avec écran numérique



École Susten VS : tableau mural 7 faces (craie et tableau blanc) avec ActivPanel 86" intégré



École de Lostallo GR : tableau mural 7 faces (craie) avec ActivPanel 86" intégré

+ Entreprises suisses

Depuis plus de 100 ans, les produits Embru sont fabriqués dans l'usine à Rüti, dans l'Oberland zurichois.

📄 Qualité et environnement

Embru vit la gestion de la qualité et de l'environnement et est certifiée depuis de nombreuses années déjà selon ISO 9001 ainsi que ISO 14001 et ISO 45001.

🔄 Service

Notre service après-vente offre des prestations de maintenance et de service étendues pour une durée de vie maximale des produits.

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11
schule@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG
Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15
ecole@embru.ch
www.embru.ch

embru