

Surfaces en aluminium anodisées et revêtues par thermolaquage

Les profilés en aluminium anodisés ou thermolaqués se nettoient généralement facilement. Il convient toutefois de veiller à les nettoyer régulièrement, mais de manière aussi douce que possible, à l'aide d'un chiffon doux. Les profilés en aluminium thermolaqués doivent en outre être polis au moins une fois par an avec un produit d'entretien pour peinture automobile disponible dans le commerce, de couleur neutre.

En cas de salissures plus importantes, il est possible d'ajouter un peu d'eau, qu'il faudra ensuite éliminer à l'aide d'un deuxième chiffon sec pendant le polissage.

⚠ Les solutions de soude, les lessives, les acides ou tout autre produit nettoyant agressif endommagent la surface. Les chiffons ou les linges ne doivent pas contenir de particules abrasives (comme les tampons à récurer, par exemple).

Plateaux de table revêtus thermolaqués

Les plateaux de table de jardin dotés d'une finition thermolaquée présentent une grande résistance aux UV et à l'abrasion, mais ne résistent pas aux rayures. Les objets rugueux tels que la vaisselle non émaillée, les pots de fleurs, etc. peuvent rayer la peinture thermolaquée.

Ne pas recouvrir les plateaux de table de jardin d'une bâche. L'humidité stagnante peut entraîner une décoloration ou une décoloration du plateau.

➔ Pour obtenir des échantillons de matériaux, veuillez contacter notre équipe commerciale à l'adresse suivante : embru.ch/conseiller-de-vente-resider

À sujet d'Embru

Embru est un fabricant de meubles depuis 1904. À ce titre, nous développons, produisons et commercialisons des produits dotés d'une très grande longévité, en misant sur une utilisation des matériaux respectueuse des ressources et de l'environnement.

La facilité d'entretien, la disponibilité des pièces de rechange et la simplicité de démontage des produits sont des principes qu'Embru applique depuis plus d'un siècle. Embru met en œuvre et entretient un système de gestion de la qualité et de l'environnement, et est certifiée depuis de nombreuses années selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Notre engagement en faveur de la responsabilité sociale et environnementale

Afin de vérifier la durabilité de nos pratiques commerciales, nous les avons fait certifier selon le référentiel Ecovadis. Les résultats de cette certification nous confirment que nous nous alignons sur les principes fondamentaux d'une gestion durable et respectueuse de l'avenir. Cela englobe un large éventail de mesures et de systèmes de gestion, notamment leur impact sur l'environnement, le respect des droits du travail et des droits de l'homme, l'éthique ainsi que les pratiques d'approvisionnement durable.



Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11
klassiker@embru.ch
www.embru.ch



Entretien et maintenance des meubles de jardin Embru

03.2026 300 pièces Sous réserve de modifications techniques



Fabricant de meubles depuis 1904

Les meubles de jardin Embru se distinguent par un haut niveau de qualité en matière de design, de fabrication et de choix des matériaux.

Ces caractéristiques de qualité font de ces meubles de jardin des pièces durables et robustes, qui ne nécessitent qu'un entretien occasionnel pour préserver leur aspect naturel.

Bois

Les surfaces doivent en principe être nettoyées uniquement avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Ajouter à l'eau quelques gouttes de liquide vaisselle ou de nettoyant universel courant. En cas de salissures importantes, augmenter la quantité de liquide vaisselle ou utiliser un produit de nettoyage ménager doux. Respecter les instructions d'utilisation du produit. Essuyer les surfaces avec un chiffon humide (et non mouillé !), sans exercer de forte pression (ne pas polir ni frotter !), puis les sécher avec un chiffon.



Éviter impérativement toute humidité stagnante dans les pores du bois !



Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de nettoyants agressifs pour salles de bains ou WC, car ils risquent de rayer la surface.

PVC / matières synthétiques

Le PVC souple utilisé résiste parfaitement aux intempéries, aux déchirures et aux rayons UV. Au fil des années, la tension du revêtement en PVC souple peut diminuer en raison d'une utilisation intensive ou des intempéries. Pour une éventuelle remise en tension, veuillez vous adresser au fabricant. Pour l'entretien, il suffit d'utiliser une brosse douce ou une éponge souple, de l'eau chaude et du savon vert. Rincer ensuite soigneusement les résidus de savon à l'eau claire. Afin d'éviter la formation de taches sous les housses de protection, ne recouvrir les meubles que lorsqu'ils sont secs. Par temps sec, retirer régulièrement les housses – également pendant la saison froide – afin de permettre aux meubles de bien sécher.



Les nettoyeurs haute pression ne conviennent pas au nettoyage des cordages.



Un contact prolongé avec l'essence, les huiles et les graisses entraîne une perte de plastifiants et un durcissement (risque de rupture) des cordons.

Surfaces galvanisées à chaud

Ces produits ne nécessitent pratiquement aucun entretien. L'effet protecteur de la galvanisation à chaud repose sur la formation de couches protectrices qui se développent complètement en l'espace de quelques semaines. Il convient donc d'éviter toute humidité stagnante pendant les premiers temps et de veiller à une bonne aération. L'exposition à l'humidité peut également être traitée à l'aide d'une éponge en plastique ou d'un chiffon en cuir humide.



Pour le nettoyage, il ne faut pas utiliser de produits nettoyants fortement acides ou alcalins.

Métaux revêtus thermolaqués

Les surfaces entièrement thermolaquées sont généralement très faciles à entretenir. Elles peuvent être nettoyées avec des produits ménagers courants, par exemple des solutions aqueuses faiblement concentrées de liquide vaisselle, de savon mou ou de produit pour vitres. Respecter les instructions d'utilisation du produit.



Afin d'éviter toute attaque chimique (oxydation) des pigments à effets, il faut éviter d'utiliser des produits nettoyants alcalins ou acides.



L'utilisation de solvants et de produits abrasifs agressifs peut altérer la brillance de la peinture ou rendre la surface rugueuse ; il convient donc de ne pas les utiliser.